



CONSOLE 38QUS/42QZY-D8S



Energiebesparend

- 2 instelbare uitblaasopeningen.
- 4 aanzuigopeningen.
- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening.
- Follow me modus.
- Intelligente zelfdiagnose en lekdetectie.
- Snelle temperatuurregeling met Turbo-functie.
- Automatische herstart na stroomuitval.



FOLLOW ME



3D INVERTER TECHNOLOGY



R32



SLEEP MODE



WEEKLY TIMER



AUTO SWING



TURBO MODE



POWERFUL DEHUMIDIFICATION



REFRIGERANT LEAK DETECTION



RESTART FUNCTION



Inclusief RG67V



Optioneel KJR-12B



OUTDOOR UNIT		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1
Cooling Capacity	kW	3.52 (1.50~5.00)	4.80 (2.64~4.98)
Heating Capacity	kW	4.50 (1.00~5.60)	5.00 (2.20~5.74)
Heating Capacity to -7 °C	kW	4.10	4.10
Heating Capacity to -15 °C	kW	3.50	3.30
Heating Capacity to -20 °C	kW	-	-
P design capacity cooling	kW	3.52	4.80
P design capacity heating (warmer)	kW	3.50	4.50
P design capacity heating (average)	kW	3.50	4.00
Temp. range (Cooling)	°C	-15~50	-15~50
Temp. range (Heating)	°C	-15~24	-15~24
SEER / SCOP (warm season) / SCOP (mid-season)	W/W	7.7 / 4.3 / 5.1	6.1 / 4.0 / 4.6
Energy label	-	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Yearly energy consumption	kWh	160 / 1140 / 961	275 / 1400 / 1370
EER/COP	W/W	3.87 / 3.72	3.12 / 3.50
Power supply	V-Hz	220~240V, 50/60Hz	220~240V, 50/60Hz
Standard current draw (Cooling)	A	4.10	6.5
Standard input draw (Cooling)	W	910	1540
Standard current draw (Heating)	A	5.40	6.0
Standard input draw (Heating)	W	1210	1430
Rated current	A	10	13.50
Rated input	W	2350	2950
Refrigerant amount	kg	0.87	1.15
Liquid sid/Gas side	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Standard piping length	m	5	5
Min. piping length	m	3	3
Max. piping length	m	25	30
Max. difference	m	10	20
Additional charge	g/m	12	12
Sound power level	dB(A)*	63	64
Sound pressure level	dB(A)*	56	57
Weight (net/gross)	kg	34.7 / 37.5	33.7 / 36.5
Dimensions (LxWxH)	mm	800×333×554	800×333×554
INDOOR UNIT		42QZY012D8S	42QZY018D8S
Indoor fan motor Input	W	64	64
Indoor fan motor max current	A	0.62	0.62
Sound power level	dB(A)*	54	55
Sound pressure level (Min.-Max)	dB(A)*	27~37	32~41
Air flow (Min.-Max)	m ³ /h	490~650	600~780
Weight (net/gross)	kg	14.6 / 18.1	15.0 / 19.0
Dimensions (LxWxH)	mm	794×206×621	794×206×621

* Gemeten op 1 meter afstand van de bron

Als gevolg van ons beleid van voortdurende productverbetering kunnen de hierboven vermelde kenmerken en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen van producten en accessoires zijn indicatief.